

| Produkteigenschaften | | Toleranzen (Anforderung DIN EN 649) | |
|---|---|---|-------------------------|
| Format | 1209 x 219 mm | Gesamtdicke | 5 mm |
| Verpackung | Paket: 8 Elemente / 2,118 m ² / 20,57 Kg Palette: 40 Pakete / 84,727 m ² / 822,63 Kg | Flächengewicht | ≥ 9700 g/m ² |
| Garantieleistung Privater Bereich Gewerblicher Bereich | 20 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen) 10 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen) | Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm) | ≤ 0,10 mm |
| Hinweise | - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten | Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m) | ≤ 0,20 mm/m |



EN 14041 : 08
12



| Klassifizierung | | | |
|-----------------|--|----------------------|--|
| | | Prüfnorm | Bewertung |
| | Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich | EN 13329 | Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro |
| | Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich | EN 13329 | stark genutzte gewerbliche Bereiche |
| | Nutzungsklasse 42 Mäßig beanspruchter industrieller Bereich | EN 13329 | gering oder zeitweise genutzte industrielle Bereiche |
| | Nutzschichtdicke | EN 429 | 0,55 mm |
| | Verschleißverhalten | EN 649 | T |
| | Oberflächenvergütung | | PUR |
| | Brandverhalten | EN 13501-1 | B _{fl} s1 |
| | Gleitreibung | EN 13893 EN 14041 | μ ≥ 0,35 DS |
| | Fleckenunempfindlichkeit | EN 423 | Grad 0, keine sichtbare Veränderung |
| | Lichtechtheit | EN ISO 105 - B02 | Wollblauskala: Stufe ≥ 6 |
| | Beanspruchung durch Stuhlrollen | EN 425 | Typ W, keine sichtbaren Veränderungen |
| | Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | ≤ 2 kV |
| | Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial | EN 12664 | 0,029 m ² *K/W |
| | Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Keine sichtbaren Veränderungen |
| | Eindruck nach konstanter Belastung | EN 433 | ≤ 0,10 mm |
| | Trittschall | ISO 717-2 | 13 db (auf Parador Akustic-Protect) |
| | Maßänderung | EN 434 | ≤ 0,25 % |
| | Antimikrobielle Wirksamkeit | ISO 22196 | Antibakteriell |
| | Rutschhemmung schiefe Ebene | DIN 51130 | Oberfläche gebürstet: R 9 Oberfläche sägerau: R 10 |
| | REACH | | Aktuelle Anforderungen werden eingehalten |
| | Entsorgung | | Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|--|
| Änderung durch: | QMB Parador | Dateiname: | PA_TDS_Vinyl_Classic_2050_DE_2012 |
| Datum: | 01.06.2012 | Aktualisierung: | www.parador.de |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | 15.08.2012 |